

GSE-40

耐衝擊

止滑




基本物性

檢測項目	單位	檢測方法	數值
MI (190°C@2.16kg)	g/10min	ASTM D1238	3.0 - 5.0
密度	g/cm ³	ASTM D792	1.04 - 1.07
硬度	Shore A	ASTM D2240	40±2
抗拉強度	kg/cm ²	ASTM D638	40
延伸率	%	ASTM D638	940
撕裂強度	kg/cm	ASTM D624	17
軟化點	°C	ASTM D1525	90 - 95

* 以上為參考資料

外觀

1. 形狀：粒狀
2. 顏色：本色(白色)
3. 包裝：25KG / 包



特色

1. 改善成品表皮面皺紋，使外表更於美觀。
2. 比重輕、硬度軟、手感佳、止滑物性佳。
3. 製造出成品與Neoprene相抗衡。
4. 可替代IR人造膠用於EVA或橡膠產品，有異曲同工之效。

應用

適合應用於拖鞋、鞋材、玩具、腳踏墊、包材等需要止滑、柔軟、具彈性之產品上。

認證

1. 經SGS檢測 通過 不含八大重金屬 (報告編號：TE/2011/30103A1)
2. 經SGS檢測 通過 不含鹵素 (報告編號：TE/2011/30103A1)
3. 經SGS檢測 通過 不含11P (報告編號：TE/2011/30163)

儲存

1. 放置於陰涼處，避免陽光直射。儲存溫度低於50°C。
2. 遠離火源和熱源。
3. 如果未使用完，請保持包裝密封。